




PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl



ScaffoldTARP 170 - Plandeka rusztowaniowa - 170g:

Plandeki rusztowaniowe Scaffold Tarp 170 są bardzo wygodne do plandekowania rusztowań, wymiary plandeki są dopasowane do standardowych wymiarów rusztowań. Plandeki są wodoodporne i osłaniają od wiatru stwarzając wygodne miejsce pracy, które dodatkowo w okresie zimowym można ogrzewać.

Plandeki są łatwe do mocowania dzięki pasom wzmacniającym wyposażonym w specjalne otwory które po przebicciu tworzą bardzo wytrzymałe oczka. Do mocowania plandek zalecane jest używanie specjalnych gum mocujących zakończonych ostrzem ułatwiającym przebijanie oczka plandeki. System gum znakomicie wydłuża okres użytkowania plandeki. Przy wysokości rusztowania do 10 m zaleca stosowanie się nie mniej niż 1 punkt mocowania na 1 metr kwadratowy, przy wysokościach ponad 10 m powinny być przewidziane co najmniej 2 punkty mocowania.

Tabela techniczna dla scaffoldTARP 170:

Typ materiału:

Tkanina półprzezroczysta HDPE /
" powłoka LDPE

Gramatura:

170 g/m²

Wytrzymałość na rozciąganie:

700 N/5cm

Odporność na rozdarcie:

100 N

Odporność termiczna:

-40 / +80 °C

Przepuszczalność świetlna:

70%

Tolerancja wymiarów:

+/- 2%

Wykończenie:

Zgrzewana wzdłuż z otworami moc

Mocowanie:

Pas 250g/m² z otworami, Å 15mm
600 N

Wytrzymałość oczka:

Słowniczek pojęć: [kliknij tu](#)

Tabela rozmiarów dla plandek scaffoldTARP 170:

Rozmiar plandeki	Sztuk w kartonie
1,1m x 20m	4
1,7m x 20m	3
2,2m x 20m	3
2,7m x 10m	4
2,7m x 20m	2
3,2m x 10m	4
3,2m x 20m	2
4,1m x 20m	1