




PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl



ScaffoldTARP 170 FR - Plandeka rusztowaniowa trudnopalna - 170g.

Plandeki rusztowaniowe Scaffold Tarp 170 są bardzo wygodne do plandekowania rusztowań, wymiary plandeki są dopasowane do standardowych wymiarów rusztowań. Plandeki są wodoodporne i osłaniają od wiatru stwarzając wygodne miejsce pracy, które dodatkowo w okresie zimowym można ogrzewać.

UWAGA! Plandeka ta jest trudnopalna!

Plandeki są łatwe do mocowania dzięki pasom wzmacniającym wyposażonym w specjalne otwory które po przebicie tworzą bardzo wytrzymałe oczka. Do mocowania plandek zalecane jest używanie specjalnych gum mocujących zakończonych ostrzem ułatwiającym przebijanie oczka plandeki. System gum znakomicie wydłuża okres użytkowania plandeki.

Tabela techniczna dla plandeki scaffoldTARP 170 FR:

Typ materiału:	Tkanina półprzezroczysta PP " powłoka LDPE
Gramatura:	170 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie:	700 N/5cm
Odporność na rozdarcie:	100 N
Odporność termiczna:	-40 / +80 °C
Przepuszczalność świetlna:	32%
Tolerancja wymiarów:	+/- 2%
Wykończenie:	Zgrzewana wzdłuż z otworami moc
Mocowanie:	Pas 180g/m ² z otworami, Å 15mm
Wytrzymałość oczka:	600 N
Wymiary:	2,7m x 20m " 2szt./kart. 3,2m x 20m " 2szt./kart.

Słowniczek pojęć: [kliknij tu](#)