




PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl



ScaffoldTARP 150 - Plandeka rusztowaniowa - 150g.:

Plandeki rusztowaniowe Lankotex® scaffold sheeting są bardzo wygodne do plandekowania rusztowań w okresie zimowym. Mają bardzo korzystną relację pomiędzy jakością a ceną, są wodoodporne i osłaniają od wiatru stwarzając wygodne miejsce pracy, które dodatkowo w okresie zimowym można ogrzewać. Wysoka przepuszczalność światła jest dodatkowym atutem.

Plandeki są łatwe do mocowania dzięki pasom wzmacniającym wyposażonym w specjalne otwory które po przebicie tworzą bardzo wytrzymałe oczka. Do mocowania plandek zalecane jest używanie specjalnych gum mocujących zakończonych ostrzem ułatwiającym przebijanie oczka plandeki. System gum znakomicie wydłuża okres użytkowania plandeki.

Tabela techniczna dla plandeki scaffoldTARP 150:

Typ materiału:

Tkanina półprzezroczysta HDPE /
" powłoka LDPE

Gramatura:

150 g/m²

Wytrzymałość na rozciąganie:

370 N/5cm

Odporność na rozdarcie:

85 N

Odporność termiczna:

-40 / +80 °C

Przepuszczalność świetlna:

73%

Tolerancja wymiarów:

+/- 2%

Wykończenie:

Zgrzewana wzdłuż z otworami moc

Mocowanie:

Pas 180g/m² z otworami, Å 15mm

Wytrzymałość oczka:

400 N

Rozmiary:

2,7m x 20m (2szt./kart)

3,2m x 20m (2szt./kart)

Słowniczek pojęć: [kliknij tu](#)